



1111

Isachsen Anlegg AS, Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva

Hoensmarka

16

Nr. 01 – 20 CPR 002

NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2009

Naturlig gradert tilslag 0/8mm

Tilslag til betong

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING Nr. 01 – 20 CPR 002

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Vasket sand/grus 0/8mm iblandet 0/4mm knust til betongformål |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Naturlig gradert 0/8mm |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for betong |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Isachsen Anlegg AS
Teglverksveien 100
3057 Solbergelva
Avdeling – 01 Hoensmarka |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 2+. |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 12620:2002 + A1:2008+NA:2009
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen. |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Simen Fjellheim, Anleggsleder

(navn og stilling)

ISACHSEN ANLEGG AS
Teglverksveien 100
3057 Solbergelva
Org.nr. 970 999 507 MVA

Solbergelva, 06. februar 2017

Sted og utstedelsesdato

Simen Fjellheim

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 12620:2002 +A1:2008+NA:2009**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/8
Gradering	GnG 90
Korndensitet	2,696 Mg/m³
Vannabsorpsjon	0,36 %
Finstoffinnhold	f₃
Kvalitet på finstoff	MB_F10
Alkali – silika-reaktivitet	Sv 19,3
Klorider	0,0012 %
Syreløselig sulfat	AS_{0,2} (målt verdi 0,02 %)
Totalt innhold av svovel	0,03 %
Bestanddelene som påvirker størknings – og herdetiden for betong	Lysere enn standardfarge
Farlige stoffer	Ikke påvist
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	Materialet består av sand og grus fra en elveavsetning, iblandet 0/4mm fraksjon fra amfibolittisk bergart