



1111

**Isachsen Anlegg AS, Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva**

**Hoensmarka**

16

**Nr. 01 – 20 CPR 003**

**NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016**

**Naturlig gradert tilslag 0/8mm**

**Tilslag til betong**

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring

## YTELSESERKLÆRING Nr. 01 – 20 CPR 003

- |   |   |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | <b>Vasket sand/grus 0/8mm iblandet 0/4mm knust til betongformål</b>   |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | <b>Naturlig gradert 0/8mm</b>   |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen                        | <b>Tilslag for betong</b>   |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | <b>Isachsen Anlegg AS<br/>Teglverksveien 100<br/>3057 Solbergelva<br/>Avdeling – 01 Hoensmarka</b>  |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)                     | <b>Ikke relevant</b>  |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V                                    | <b>System 2+.</b>   |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard   | <b>NS-EN 12620:2002 + A1:2008+NA:2009<br/>Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen.</b> |
| 8. Angitt ytelse  | <b>Se neste side</b>  |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8   |   |
- Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Simen Fjellheim, Anleggsleder**

(navn og stilling)

**Solbergelva, 10. mai 2019**

Sted og utstedelsesdato

**ISACHSEN ANLEGG AS**

Teglverksveien 100

3057 Solbergelva

Org.nr. 970 999 507 MVA

*Simen Fjellheim*

Simen Fjellheim

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 12620:2002 +A1:2008+NA:2009**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tilslagsstørrelse	<b>0/8</b>
Gradering	<b>GnG 90</b>
Korndensitet	<b>2,680 Mg/m<sup>3</sup></b>
Vannabsorpsjon	<b>0,2 %</b>
Finstoffinnhold	<b>f<sub>3</sub></b>
Motstand mot knusing	<b>LA<sub>25</sub></b>
Kvalitet på finstoff	<b>MB<sub>F</sub>10</b>
Alkali – silika-reaktivitet	<b>Sv 17,9</b>
Klorider	<b>0,000 %</b>
Syreløselig sulfat	<b>AS<sub>0,2</sub> (målt verdi 0,01 %)</b>
Totalt innhold av svovel	<b>0,03 %</b>
Bestanddelene som påvirker størknings – og herdetiden for betong	<b>Lysere enn standardfarge</b>
Farlige stoffer	<b>Ikke påvist</b>
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	<b>Materialet består av sand og grus fra en elveavsetning, iblandet 0/4mm fraksjon fra amfibolittisk bergart</b>